

## ПРЪТИ ЖАРОУСТОЙЧИВИ

работна температура от 800С° до 1150С°  
склад Варна

Прът кръгъл ф 5 мм h9 / 1.4828 AISI 309	4.12 кг (=27.08 м)
Прът кръгъл ф 6 мм h9 / 1.4835 253 MA	256.93 кг (=1 152.13 м)
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4841 AISI 310	27.2 кг (=69.05 м)
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	34.48 кг (=87.08 м)
Прът кръгъл ф 8 мм h9 / 1.4828 AISI309	17.9 кг (=45.11 м)
Прът кръгъл ф 10 мм / 1.4742	3.7 кг (=6.07 м)
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4828	20.1 кг (=32.42 м)
Прът кръгъл ф 10 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	22.45 кг (=35.45 м)
Прът кръгъл ф 12 мм h9 / 1.4828	34.16 кг (=38.29 м)
Прът кръгъл ф 12 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	16.16 кг (=18.03 м)
Прът кръгъл ф 14 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	29.78 кг (=24.22 м)
Прът кръгъл ф 15 мм / 1.4828	11.58 кг (=8.33 м)
Прът кръгъл ф 15 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	21.28 кг (=15.22 м)
Прът кръгъл ф 16 мм h9 / 1.4828	29.74 кг (=18.94 м)
Прът кръгъл ф 16 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	50 кг (=31.69 м)
Прът кръгъл ф 17.5 мм / 2.4633	3.96 м
Прът кръгъл ф 18 мм h9 / 1.4828 калибр	17.56 кг (=8.78 м)
Прът кръгъл ф 18 мм h9 / 1.4845 калибр.	52.75 кг (=26.9 м)
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4841 калибр.	23.6 кг (=9.52 м)
Прът кръгъл ф 20 мм / 1.4762	14.1 кг (=5.72 м)
Прът кръгъл ф 20 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	20.7 кг (=8.42 м)
Прът кръгъл ф 25 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	34.6 кг (=8.85 м)
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4828	73.65 кг (=19.18 м)
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4841	49.39 кг (=12.73 м)
Прът кръгъл ф 25 мм / 1.4845	4.08 кг (=1.05 м)
Прът кръгъл ф 30 мм H11 / 1.4828	5.9 кг (=1.07 м)
Прът кръгъл ф 30 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	37.46 кг (=6.77 м)
Прът кръгъл ф 32 мм / 1.4845 AISI 310S	38.5 кг (=6.07 м)
Прът кръгъл ф 35 мм / 1.4742	495.34 кг (=65.87 м)
Прът кръгъл ф 35 мм h9 / 1.4845 AISI 310S	66.16 кг (=8.61 м)
Прът кръгъл ф 37 мм / 1.4713	74.79 кг (=8.81 м)
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4762	33.44 кг (=3.45 м)
Прът кръгъл ф 40 мм / 1.4828	74.47 кг (=7.06 м)
Прът кръгъл ф 45 мм / 1.4828 AISI 309	74.7 кг (=8.3 м)
Прът кръгъл ф 45 мм / 1.4841, k12	12.75 кг (=1 м)
Прът кръгъл ф 50 мм / 1.4961	38.58 кг (=2.47 м)
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4742	235.98 кг (=10.63 м)
Прът кръгъл ф 60 мм / 1.4828	68.43 кг (=3.05 м)
Прът кръгъл ф 65 мм / 1.4841 H9	34.98 кг (=1.33 м)
Прът кръгъл ф 70 мм / 1.4961	37.98 кг (=1.25 м)
Прът кръгъл ф 70 мм / 15X25T- 1.4746	66 кг (=2.26 м)
Прът кръгъл ф 75 мм / 1.4876	4.5 кг (=0.13 м)
Прът кръгъл ф 75 мм H9 / 1.4845 310S калибр	71.1 кг (=2.05 м)
Прът кръгъл ф 80 мм k12 / 1.4845-310S	112.4 кг (=2.81 м)
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4762	131.48 кг (=3.4 м)
Прът кръгъл ф 80 мм / 1.4961	48.02 кг (=1.21 м)
Прът кръгъл ф 85 мм / 1.4845 / 310S	22.24 кг (=0.5 м)
Прът кръгъл ф 90 мм / 1.4828 / 309	63.1 кг (=1.22 м)
Прът кръгъл ф 95 мм / 1.4845 / 310S	64.6 кг (=1.16 м)